












Typ	Obrázok	Popis
-----	---------	-------





























EXPRESS ALARM SLOVAKIA s.r.o., Dolné Rakovce 1940/22, 039 01 Turčianske Teplice, Ústredňa: tel / fax: 043/4924214, 4924073, Tel : 0905 329 195, 0911 804 204, 0911 084 200, 0948 804 200 Skype: easeas7271, e-mail: obchod@express-alarm.sk, web: www.express-
OBCHODNÁ KANCELÁRIA BRATISLAVA: Ambroseho 19/907, 851 02 Bratislava 5, Petržalka, Tel/Fax: 0262 250787, 0262 250789, Tel.: 0239002351; Mobil: 0910 804 204, 0911 804 201, 0911 804 205, ; Skype: easkba, e-mail: ba@express-alarm.sk, web: www.express-









NOVINKY - CCTV - SIET'





Platí od 1.7.2018












Typ	Obrázok	Popis
		CCTV (PTV) PRIEMYSELNÁ TELEVÍZIA
		HD-TVI kamery
		HD-TVI kamery 2 MPx
		HD-TVI kamery 2MPx PTZ - 1080p
		HD-TVI kamery 2MPx PTZ - 1080p - s IR prísvitom
DS-2AE7225TI-A DS2AE7225TIA 4,8~120mm		2MPx vonkajšia 4 in 1 (AHD/TVI/CVI/ANALOG) PTZ kamera s IR prísvitom , 1/2,8" CMOS, Rozlíšenie 1920x1080, Citlivosť vo farbe: 0,005Lux / F1.6, Citlivosť v čb režime: 0,001Lux/F1.6, IR cut filter, Objektív 4,8~120mm, 25x optický zoom / 16x digitálny zoom, Ovládanie cez koaxiálne vedenie, IR prísvit do 150m, Day/Night / 120dB WDR / HLC / 3DNR / Elektronická stabilizácia obrazu / maskovanie privátnych zón, 3D inteligentné polohovanie, 1x audio vstup, 1x RS485 rozhranie, Pracovná teplota -30°C ~ 65°C, Napájanie 24V AC / 40W, Rozmery Ø 220 x 353,4 mm, Krytie: IP66, Hmotnosť 5,5 Kg
	02.02.05.00	HD-TVI kamery 5 MPx
	02.02.05.02	HD-TVI kamery 5MPx kompaktné
		Kamery s ekonomickým 5 MPx čipom H0
DS-2CE16H0T-ITE DS2CE16H0TITE 2,8; 3,6mm		Vonkajšia 5MPx kompaktná HDTVI kamera, Obrazový čip: CMOS progressive scan, Objektív: 85.5° (2.8 mm), 80.1° (3.6 mm), 57.1° (6 mm), Citlivosť: 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR, Rozlíšenie: 2560 x 1920 @ 20fps, Funkcie: Automatický IR Cut filter / Digital WDR / DNR / Smart IR / BLC / AGC, Dosvit EXIR: do 20m, Napájanie: 12 VDC±25%, PoC.at, Rozhrania: 1x BNC video výstup, Pracovná teplota: -40 °C ~ 60 °C, Rozmery: 58 mm x 61 mm x 163 mm, Hmotnosť: 350g, Krytie: IP67, Podpora funkcie POC (napájanie prostredníctvom koaxiálneho rozvodu)
DS-2CE16H0T-IT3E DS2CE16H0TIT3E 2,8mm		Vonkajšia 5MPx kompaktná HDTVI kamera, Obrazový čip: CMOS progressive scan, Objektív: 85.5° (2.8 mm), 80.1° (3.6 mm), 57.1° (6 mm), 41° (8 mm), 25.7° (12 mm), Citlivosť: 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR, Rozlíšenie: 2560 x 1920 @ 20fps, Funkcie: Automatický IR Cut filter / Digital WDR / DNR / Smart IR / BLC / AGC, Dosvit EXIR: do 40m, Napájanie: 12 VDC±25%, PoC.at, Rozhrania: 1x BNC video výstup, Pracovná teplota: -40 °C ~ 60 °C, Rozmery: 86.7 mm x 81.6 mm x 226 mm, Hmotnosť: 605g, Krytie: IP67, Podpora funkcie POC (napájanie prostredníctvom koaxiálneho rozvodu)
DS-2CE16H0T-IT5E DS2CE16H0TIT5E 3,6; 6mm		Vonkajšia 5MPx kompaktná HDTVI kamera, Obrazový čip: CMOS progressive scan, Objektív: 80.1° (3.6 mm), 57.1° (6 mm), 41° (8 mm), 25.7° (12 mm), Citlivosť: 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR, Rozlíšenie: 2560 x 1920 @ 20fps, Funkcie: Automatický IR Cut filter / Digital WDR / DNR / Smart IR / BLC / AGC, Dosvit EXIR: do 80m, Napájanie: 12 VDC±25%, PoC.at, Rozhrania: 1x BNC video výstup, Pracovná teplota: -40 °C ~ 60 °C, Rozmery: 86.7 mm x 81.6 mm x 226 mm, Hmotnosť: 605g, Krytie: IP67, Podpora funkcie POC (napájanie prostredníctvom koaxiálneho rozvodu)
DS-2CE16H0T-IT3ZE DS2CE16H0TIT3ZE 2,7~13,5mm		Vonkajšia 5MPx kompaktná HDTVI kamera, Obrazový čip: CMOS progressive scan, Objektív: Motorzoom varifokál 2,7~13,5mm @ 95.7° ~ 29.1°, Citlivosť: 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR, Rozlíšenie: 2560 x 1920 @ 20fps, Funkcie: Automatický IR Cut filter / Digital WDR / DNR / Smart IR / BLC / AGC, Dosvit EXIR: do 40m, Napájanie: 12 VDC±15%, PoC.at, Rozhrania: 1x BNC video výstup, Pracovná teplota: -40 °C ~ 60 °C, Rozmery: 84.5 mm x 92 mm x 255.1 mm, Hmotnosť: 665g, Krytie: IP67, Podpora funkcie POC (napájanie prostredníctvom koaxiálneho rozvodu)
	02.02.05.03	HD-TVI kamery 5MPx dome
		Kamery s ekonomickým 5 MPx čipom H0
DS-2CE56H0T-IT3E DS2CE56H0TIT3E 2,8; 3,6mm		Vonkajšia 5MPx dome HDTVI kamera, Obrazový čip: CMOS progressive scan, Objektív: 85.5° (2.8 mm), 80.1° (3.6 mm), 57.1° (6 mm), 41° (8 mm), 25.7° (12 mm), Citlivosť: 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR, Rozlíšenie: 2560 x 1920 @ 20fps, Funkcie: Automatický IR Cut filter / Digital WDR / DNR / Smart IR / BLC / AGC, Dosvit EXIR: do 40m, Napájanie: 12 VDC±25%, PoC.at, Rozhrania: 1x BNC video výstup, Pracovná teplota: -40 °C ~ 60 °C, Rozmery: Ø 110 mm x 93.2 mm, Hmotnosť: 350g, Krytie: IP67, Podpora funkcie POC (napájanie prostredníctvom koaxiálneho rozvodu)
DS-2CE56H0T-VPIT3ZE DS2CE56H0TVPIT3ZE 2,7~13,5mm		Vonkajšia 5MPx dome HD-TVI kamera, Obrazový čip: CMOS progressive scan, Objektív: varifokálny motorzoom 2,7~13,5mm @ 95.7° to 29.1°, Citlivosť: 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR, Rozlíšenie: 2560 x 1944, Funkcie: Automatický IR Cut filter / DNR / Smart IR / BLC / AGC, Dosvit EXIR 2.0: do 40m, Napájanie: DC12V±25%, Rozhrania: 1x BNC video výstup (HD-TVI), Pracovná teplota: -40 °C ~ 60 °C, Rozmery: Ø 145 mm x 111.3 mm, Hmotnosť: 890g, Podpora funkcie POC (napájanie prostredníctvom koaxiálneho rozvodu)
		Kamery s Low Lux 5 MPx čipom H5 a WDR
DS-2CE56H5T-VPIT3Z DS2CE56H5TVPIT3Z 2,8~12mm		Vonkajšia 5MPx dome HD-TVI kamera, Obrazový čip: CMOS progressive scan, Objektív: varifokálny motorzoom 2,8~12mm, Citlivosť: 0.008Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR, Rozlíšenie: 2560 x 1944, Funkcie: Automatický IR Cut filter / DNR / Smart IR / BLC / AGC, Dosvit EXIR 2.0: do 40m, Napájanie: DC12V±25%, Rozhrania: 1x BNC video výstup (HD-TVI), Pracovná teplota: -40 °C ~ 60 °C, Rozmery: Ø145.2mmx124.1mm, Hmotnosť: 1600g
DS-2CE56H0T-IT3ZE DS2CE56H0TIT3ZE 2,7~13,5mm		Vonkajšia 5MPx dome HD-TVI kamera, Obrazový čip: CMOS progressive scan, Objektív: 2,7 ~ 13,5mm, Citlivosť: 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR, Rozlíšenie: 2560 x 1944 @ 20fps, Funkcie: Automatický IR Cut filter / Digital WDR / DNR / Smart IR / BLC / AGC, Dosvit EXIR: do 40m, Napájanie: 12 VDC±25%, PoC.at, Rozhrania: 1x BNC video výstup, Pracovná teplota: -40 °C ~ 60 °C, Rozmery: 123.86 mm x 134.3 mm x 110.11 mm, Hmotnosť: 620g, Krytie: IP67, Podpora funkcie POC (napájanie prostredníctvom koaxiálneho rozvodu)
	02.03.00.00	HD-4v1 kamery
	02.03.06.00	HD-4v1 kamery 5MPx (HD-TVI, Analog, HD-CVI, AHD) - 1080p
	02.03.06.02	HD-4v1 kamery 5MPx kompaktné (HD-TVI, Analog, HD-CVI, AHD) - 1080p
DS-2CE16H0T-ITF DS2CE16H0TITF 2,8; 3,6mm		Vonkajšia 5MPx kompaktná 4V1 kamera (AHD/TVI/CVI/ANALOG), Obrazový čip: CMOS progressive scan, Objektív: 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, Citlivosť: 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR, Rozlíšenie: 2560 x 1920 @ 20fps, Funkcie: Automatický IR Cut filter / Digital WDR / DNR / Smart IR / BLC / AGC, Dosvit EXIR: do 20m, Napájanie: 12 VDC±25%, Rozhrania: 1x BNC video výstup, Pracovná teplota: -40 °C ~ 60 °C, Rozmery: 86.7 mm x 81.6 mm x 226 mm, Hmotnosť: 350g, Krytie: IP67
DS-2CE16H0T-IT5F DS2CE16H0TIT5F 3,6; 6mm		Vonkajšia 5MPx kompaktná 4V1 kamera (AHD/TVI/CVI/ANALOG), Obrazový čip: CMOS progressive scan, Objektív: 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, Citlivosť: 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR, Rozlíšenie: 2560 x 1920 @ 20fps, Funkcie: Automatický IR Cut filter / Digital WDR / DNR / Smart IR / BLC / AGC, Dosvit EXIR: do 20m, Napájanie: 12 VDC±25%, Rozhrania: 1x BNC video výstup, Pracovná teplota: -40 °C ~ 60 °C, Rozmery: 86.7 mm x 81.6 mm x 226 mm, Hmotnosť: 680g, Krytie: IP67
	02.03.06.03	HD-4v1 kamery 5MPx dome (HD-TVI, Analog, HD-CVI, AHD) - 1080p

















Typ	Obrázok	Popis
DS-2CE56H0T-IT3F DS2CE56H0TIT3F 2,8; 3,6mm		Vonkajšia 5MPx dome 4V1 kamera (AHD/TVI/CVI/ANALOG), Obrazový čip: CMOS progressive scan, Objektív: 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm, Citlivosť: 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR, Rozlíšenie: 2560 x 1920 @ 20fps, Funkcie: Automatický IR Cut filter / Digital WDR / DNR / Smart IR / BLC / AGC, Dosvit EXIR: do 40m, Napájanie: 12 VDC±25%, Rozhrania: 1x BNC video výstup, Pracovná teplota: -40 °C ~ 60 °C, Rozmery: Ø 110 mm × 93.2 mm , Hmotnosť: 350g, Krytie: IP67
DS-2CE56H0T-ITMF DS2CE56H0TITMF 2,8; 3,6mm		Vonkajšia 5MPx dome 4V1 kamera (AHD/TVI/CVI/ANALOG), Obrazový čip: CMOS progressive scan, Objektív: 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, Citlivosť: 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR, Rozlíšenie: 2560 x 1920 @ 20fps, Funkcie: Automatický IR Cut filter / Digital WDR / DNR / Smart IR / BLC / AGC, Dosvit EXIR: do 20m, Napájanie: 12 VDC±25%, Rozhrania: 1x BNC video výstup, Pracovná teplota: -40 °C ~ 60 °C, Rozmery: 91 mm × 82.6 mm × 68.3 mm , Hmotnosť: 350g, Krytie: IP67
DS-2CE56H0T-VPITF DS2CE56H0TVPITF 2,8; 3,6mm		Vonkajšia 5MPx dome 4V1 kamera (AHD/TVI/CVI/ANALOG), Obrazový čip: CMOS progressive scan, Objektív: 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, Citlivosť: 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR, Rozlíšenie: 2560 x 1920 @ 20fps, Funkcie: Automatický IR Cut filter / Digital WDR / DNR / Smart IR / BLC / AGC, Dosvit EXIR: do 20m, Napájanie: 12 VDC±25%, Rozhrania: 1x BNC video výstup, Pracovná teplota: -40 °C ~ 60 °C, Rozmery: Ø 111 mm × 82.4 mm , Hmotnosť: 350g, Krytie: IP67
02.13.00.00		IP kamery
02.13.03.00		2 Mpx IP kamery
02.13.03.03		2 MPx IP dome kamery
DS-2CD1123G0-I DS2CD1123G0I 2,8mm		Vonkajšia dome 2 Mpx IP kamera, Obrazový senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Podporovaná kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Citlivosť: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux so zapnutým IR; Rozlíšenie a počet sn./s : 25fps/30fps (1920×1080); Objektív: 2.8/4/6/8mm; Funkcie: 120dB WDR; 3 streamy; 3D DNR; BLC; ICR; micro SD/SDHC/SDXC slot do 128GB, Detekcia narušenia oblasti / Detekcia prekročenia línie / Rozpoznávanie tváre, IR prívit: EXIR 2.0, dosah do 30m; Vyhotovenie: Kov + plast, Kytie: IP67; Napájanie: DC12V&PoE; Podpora služby HIK-Connect, Rozmery: Ø111 x 82,4mm, Hmotnosť: 500g
DS-2CD2120F-IW DS2CD2120FIW 4mm		Vonkajšia antivandal 2MPx dome IP kamera s IR, Obrazový čip: 1/3 CMOS čip s progresívnym skenovaním, Citlivosť: 0.01lux@F1.2,AGC ON 0 lux so zapnutým IR, Objektív: 2.8mm @ 87° / 4mm @ 79°, Rozlíšenie: 1920x1080, Funkcie: 3D DNR / Digital WDR / BLC / ROI / Slot na micro SD kartu do 64GB, Mechanický ICR filter, Vstavané WiFi Dosvit IR LED: do 30 metrov, Napájanie: 12VDC±10%, PoE(802.3af). Krytie: IP66. Pracovná teplota: -30°C ~ 60°C. Rozmery: Ø111 x 82 mm. Hmotnosť: 500g
DS-2CD2125FWD-IS DS2CD2125FWDIS 2,8mm		Vonkajšia 2Mpx dome IP kamera s IR prívitom, Obrazový čip: DarkFighter 1/ 2.8" Progressive Scan CMOS, Citlivosť: 0.005 lux @F1.6, AGC zap., 0 lux so zapnutým IR, Objektív: 2,8 mm / 4mm / 6mm / 8mm / 12mm, Rozlíšenie: 1920 x 1080, Funkcie: Audio 1/1, Alarm 1/1, 3D DNR / 120dB WDR / BLC / ROI / mechanický IR filter, Slot na micro SD kartu do 128GB, 1x alarm vstup / 1x alarm výstup / 1x audio vstup / 1x audio výstup, Podporovaná kompresia: H.264 / H.264+ / H.265 / H265+, Napájanie: 12VDC±10% / PoE(802.3af), Krytie: IP67, Pracovná teplota: -30 °C ~ 60 °C, Dosvit IR: do 30m, Rozmery: Φ 111 × 82.4 mm , Hmotnosť: 500g
02.13.04.00		3 Mpx IP kamery
02.13.04.03		3 MPx IP dome kamery
DS-2CD2535FWD-IS DS2CD2535FWDIS 2,8mm		Vonkajšia 3Mpx dome IP kamera s IR prívitom, Obrazový čip: 1/ 2.8" Progressive Scan CMOS, Citlivosť: 0.005 lux @F1.2, AGC zap., 0 lux so zapnutým IR, Objektív: 2,8mm, Rozlíšenie: 2048 x 1536, Funkcie: 3D DNR / 120dB WDR / BLC / ROI / mechanický IR filter, Slot na micro SD kartu do 128GB, Poporovaná kompresia: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+, Rozhrania: 1x vstavaný mikrofón / 1x audio vstup / 1x audio výstup / 1x alarm vstup / 1x alarm výstup, Napájanie: 12VDC±25% / PoE(802.3af), Krytie: IP67, Pracovná teplota: -30 °C ~ 60 °C, Dosvit IR: do 10m, Rozmery: 99,3 x 96,7 x 52,8 mm, Hmotnosť: 600g
DS-2CD2135FWD-IS DS2CD2135FWDIS 2,8mm		Vonkajšia dome 3 Mpx IP kamera, Obrazový senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Podporovaná kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Citlivosť: Color: 0.005 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux so zapnutým IR; Rozlíšenie a počet sn./s : 25fps/30fps(2048×1536, 1920×1080); Objektív: 2.8/4/6mm; Funkcie: Audio 1/1, Alarm 1/1, 120dB WDR; VCA functions; 3 streamy; 3D DNR; BLC; ICR; micro SD/SDHC/SDXC slot, IR prívit: EXIR 2.0, dosah do 30m; Vyhotovenie: Kovové telo, Kytie: IP67; Napájanie: DC12V&PoE; Podpora služby HIK-Connect, Obrazový čip DarkFighter
02.13.05.00		4 až 7 Mpx IP kamery
02.13.05.02		4 až 7 MPx IP kompaktné kamery
		4 MPx IP kompaktné kamery
DS-2CD2045FWD-I DS2CD2045FWDI 2,8; 4; 6mm		Vonkajšia 4Mpx kompaktná IP kamera s IR prívitom, Obrazový čip: 1/2.5" Progressive Scan CMOS - DarkFighter , Podporovaná kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Citlivosť: 0.008 lux @F1.2, AGC zap., 0 lux so zapnutým IR, Objektív: 2.8/4/6/8/12mm @F1.6, Rozlíšenie: 2688 × 1520, Funkcie: 3D DNR / 120dB WDR / BLC / ROI / HLC / mechanický IR filter, Slot na microSD kartu do 128GB, Detekcia narušenia oblasti / Detekcia prekročenia línie / Detekcia odcudzenia objektu / Detekcia zanechanej batožiny/ Detekcia tváre, Napájanie: 12VDC±25% / PoE(802.3af), Krytie: IP67, Pracovná teplota: -30 °C ~ 60 °C, Dosvit IR: do 30m, Rozmery: Ø70 x 155,3mm, Hmotnosť: 410g
DS-2CD2145FWD-I8 DS2CD2145FWDI8 4; 6; 12mm		Vonkajšia 4Mpx kompaktná IP kamera s IR prívitom, Obrazový čip: 1/ 2,5" CMOS progressive scan DarkFighter , Podporovaná kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Citlivosť: 0.008 lux @F1.2, AGC zap. 0 lux s IR 0,028 lux F2.0, AGC zap., 0 lux s IR , Objektív: 2,8 / 4 / 6 / 8 / 12mm, Rozlíšenie: 2688 × 1520, Funkcie: 3D DNR / 120dB WDR / BLC / HLC / ROI, EXIR, Slot na mikro SD kartu do 128GB, Detekcia narušenia oblasti / Detekcia prekročenia línie / Detekcia tváre / Detekcia odstránenia objektu / detekcia zanechanej batožiny, Napájanie: 12VDC±10% / PoE(802.3af), Krytie: IP67, Pracovná teplota: -30 °C ~ 60 °C, Dosvit EXIR: do 80m, Rozmery: Ø105 x 299,7 mm, Hmotnosť: 1200g
DS-2CD2145FWD-IS DS2CD2145FWDIS 2,8mm		Vonkajšia 4Mpx kompaktná IP kamera s IR prívitom, Obrazový čip: 1/ 2,5" CMOS progressive scan DarkFighter , Podporovaná kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Citlivosť: 0.008 lux @F1.2, AGC zap. 0 lux s IR 0,028 lux F2.0, AGC zap., 0 lux s IR , Objektív: 2,8 / 4 / 6 / 8 / 12mm, Rozlíšenie: 2688 × 1520, Funkcie: 3D DNR / 120dB WDR / BLC / HLC / ROI, EXIR, Slot na mikro SD kartu do 128GB, Detekcia narušenia oblasti / Detekcia prekročenia línie / Detekcia tváre / Detekcia odstránenia objektu / detekcia zanechanej batožiny, Napájanie: 12VDC±10% / PoE(802.3af), Krytie: IP67, Pracovná teplota: -30 °C ~ 60 °C, Dosvit EXIR: do 50m, Rozmery: Ø105 x 299,7 mm, Hmotnosť: 1200g
DS-2CD2645FWD-IZS DS2CD2645FWDIZS 2,8~12mm		Vonkajšia 4Mpx kompaktná IP kamera s IR prívitom, Obrazový čip: 1/2,5" Progressive Scan CMOS DarkFighter , Citlivosť: 0.008 lux @F1.2, AGC zap., Objektív: varifokál motorzoom 2.8 – 12 mm, Rozlíšenie: 2688 × 1520, Funkcie: 3D DNR / 120dB WDR / BLC / ROI / HLC / mechanický IR filter, Slot na micro SD kartu do 128GB, Detekcia narušenia oblasti / Detekcia prekročenia línie / Rozpoznávanie tváre, Rozhrania: 1x audio vstup / 1x audio výstup / 1x alarm vstup / 1x alarm výstup Podporovaná kompresia: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ Napájanie: 12 VDC ± 25%, PoE (802.3at), Krytie: IP67, Pracovná teplota: -30 °C ~ 60 °C, Dosvit IR: do 50m, Rozmery: Φ144.13×332.73 mm, Hmotnosť: 1893g, Montážna päťica je súčasťou kamery
02.13.05.03		4 až 7 MPx IP dome kamery
		4MPx IP dome kamery
DS-2CD2345FWD-I DS2CD2345FWDI 2,8; 4; 6mm		Vonkajšia dome 4 Mpx IP kamera, Obrazový senzor: 1/2,5" Progressive Scan CMOS DarkFighter ; Podporovaná kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Citlivosť: Color: 0.008 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux so zapnutým IR; Rozlíšenie a počet sn./s : 25fps/30fps(2688 × 1520); Objektív: 2.8/4/6/8/12mm; Funkcie: 120dB WDR; 3 streamy; 3D DNR; BLC; ICR; micro SD/SDHC/SDXC slot do 128GB, Detekcia narušenia oblasti / Detekcia prekročenia línie / Detekcia tváre / Detekcia odstránenia objektu / detekcia zanechanej batožiny, IR prívit: EXIR 2.0, dosah do 30m; Vyhotovenie: Kovové telo, Kytie: IP67; Napájanie: DC12V&PoE; Podpora služby HIK-Connect. Rozmery: Φ 127.3 × 95.9 mm. Hmotnosť: 620g
DS-2CD2145FWD-IS DS2CD2145FWDIS 2,8mm		Vonkajšia dome 4 Mpx IP kamera, Obrazový senzor: 1/2,5" Progressive Scan CMOS DarkFighter ; Podporovaná kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Citlivosť: Color: 0.008 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux so zapnutým IR; Rozlíšenie a počet sn./s : 25fps/30fps(2688 × 1520); Objektív: 2.8/4/6/8/12mm; Funkcie: 120dB WDR; 3 streamy; 3D DNR; BLC; ICR; micro SD/SDHC/SDXC slot do 128GB, Detekcia narušenia oblasti / Detekcia prekročenia línie / Detekcia tváre / Detekcia odstránenia objektu / detekcia zanechanej batožiny, Rozhrania: 1x alarm vstup / 1x alarm výstup / 1x audio vstup / 1x audio výstup, IR prívit: EXIR 2.0, dosah do 30m; Vyhotovenie: Kovové telo, Kytie: IP67; Napájanie: DC12V&PoE; Podpora služby HIK-Connect, Rozmery: Φ111 x 82,4mm, Hmotnosť: 500g

Typ	Obrázok	Popis
DS-2CD2745FWD-IZS DS2CD2745FWDIZS 2,8~12mm		Vonkajšia 4Mpx dome IP kamera s IR prísvitom, Obrazový čip: 1/ 2.5" CMOS s progresívnym skenovaním DarkFighter , Citlivosť: 0.01 lux @F1.2, AGC zap., 0 lux so zapnutým IR, Objektív: varifokál motorzoom 2.8 – 12 mm, Rozlíšenie: 2688 × 1520, Funkcie: 3D DNR / 120dB WDR / BLC / ROI / HLC / mechanický IR filter, Slot na micro SD kartu do 128GB, Detekcia narušenia oblasti / Detekcia prekročenia línie / Detekcia tváre / Detekcia odstránenia objektu / detekcia zanechanej batožiny, Rozhrania: 1x audio vstup / 1x audio výstup / 1x alarm vstup / 1x alarm výstup, Podporovaná kompresia: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+, Napájanie: 12VDC±25% / PoE(802.3af), Krytie: IP67, IK10, Pracovná teplota: -30 °C ~ 60 °C, Dosvit IR: do 30m, Rozmery: Ø153,4 x 133,1 mm, Hmotnosť: 1800g. Montážna páčica je súčasťou kamery
DS-2CD2H45FWD-IZS DS2CD2H45FWDIZS 2,8~12mm		Vonkajšia dome 4 Mpx IP kamera, Obrazový senzor: 1/2.5" Progressive Scan CMOS DarkFighter ; Podporovaná kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Citlivosť: Color: 0.008 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux so zapnutým IR; Rozlíšenie a počet sn./s : 25fps (2688 × 1520, 1920 × 1080); Objektív: 2,8~12mm; Funkcie: 120dB WDR; 3 streamy; 3D DNR; BLC; ICR; micro SD/SDHC/SDXC slot do 128GB, Detekcia narušenia oblasti / Detekcia prekročenia línie / Detekcia tváre / Detekcia odstránenia objektu / detekcia zanechanej batožiny, IR prísvit: EXIR 2.0, dosah do 30m; Vyhotovenie: Kovové telo, Rozhrania: 1x audio vstup / 1x audio výstup / 1x alarm vstup / 1x alarm výstup, Kytie: IP67; Napájanie: DC12V&PoE; Podpora služby Hik-Connect, Rozmery: Ø 135.8 × 145.5 mm, Hmotnosť: 1060g Montážna páčica je súčasťou kamery
DS-2CD2545FWD-IS DS2CD2545FWDIS 2,8; 4mm		Vonkajšia dome 4 Mpx IP kamera, Obrazový senzor: 1/2.5" Progressive Scan CMOS DarkFighter ; Podporovaná kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Citlivosť: Color: 0.008 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux so zapnutým IR; Rozlíšenie a počet sn./s : 25fps/30fps(2688 × 1520); Objektív: 2.8/4/6mm; Funkcie: 120dB WDR; 3 streamy; 3D DNR; BLC; ICR; micro SD/SDHC/SDXC slot do 128GB, Detekcia narušenia oblasti / Detekcia prekročenia línie / Detekcia tváre / Detekcia odstránenia objektu / detekcia zanechanej batožiny, Rozhrania: 1x alarm vstup / 1x alarm výstup / 1x audio vstup / 1x audio výstup / 1x vstavaný mikrofón, IR prísvit: EXIR 2.0, dosah do 10m; Vyhotovenie: Kovové telo, Kytie: IP66; Napájanie: DC12V&PoE; Podpora služby Hik-Connect, Rozmery: Ø110 mm × 56.4 mm, Hmotnosť: 390g
DS-2CD2545FWD-IWS DS2CD2545FWDIWS 2,8mm		Vonkajšia dome 4 Mpx IP kamera, Obrazový senzor: 1/2.5" Progressive Scan CMOS DarkFighter ; Podporovaná kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Citlivosť: Color: 0.008 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux so zapnutým IR; Rozlíšenie a počet sn./s : 25fps/30fps(2688 × 1520); Objektív: 2.8/4/6mm; Funkcie: 120dB WDR; 3 streamy; 3D DNR; BLC; ICR; WiFi , micro SD/SDHC/SDXC slot do 128GB, Detekcia narušenia oblasti / Detekcia prekročenia línie / Detekcia tváre / Detekcia odstránenia objektu / detekcia zanechanej batožiny, Rozhrania: 1x alarm vstup / 1x alarm výstup / 1x audio vstup / 1x audio výstup / 1x vstavaný mikrofón, IR prísvit: EXIR 2.0, dosah do 10m; Vyhotovenie: Kovové telo, Kytie: IP66; Napájanie: DC12V&PoE; Podpora služby Hik-Connect, Rozmery: Ø110 mm × 56.4 mm, Hmotnosť: 390g
DS-2CD2145FWD-I DS2CD2145FWDI 2,8; 4; 6mm		Vonkajšia dome 4 Mpx IP kamera, Obrazový senzor: 1/2.5" Progressive Scan CMOS DarkFighter ; Podporovaná kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Citlivosť: Color: 0.008 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux so zapnutým IR; Rozlíšenie a počet sn./s : 25fps/30fps(2688 × 1520); Objektív: 2.8/4/6/8/12mm; Funkcie: 120dB WDR; 3 streamy; 3D DNR; BLC; ICR; micro SD/SDHC/SDXC slot do 128GB, Detekcia narušenia oblasti / Detekcia prekročenia línie / Detekcia tváre / Detekcia odstránenia objektu / detekcia zanechanej batožiny, IR prísvit: EXIR 2.0, dosah do 30m; Vyhotovenie: Kovové telo, Kytie: IP67; Napájanie: DC12V&PoE; Podpora služby Hik-Connect. Rozmery: Ø111 x 82.4mm. Hmotnosť: 500g
DS-2CD2555FWD-IS DS2CD2555FWDIS 2,8mm		Vonkajšia 5Mpx dome IP kamera s IR prísvitom, Obrazový čip: 1/ 2.8" Progressive Scan CMOS, Citlivosť: 0.005 lux @F1.2, AGC zap., 0 lux so zapnutým IR, Kamera s IR prísvitom, Rozlíšenie: 2560 x 1920, Funkcie: 3D DNR / 120dB WDR / BLC / ROI / mechanický IR filter, Slot na micro SD kartu do 128GB, Podporovaná kompresia: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+, Rozhrania: 1x vstavaný mikrofón / 1x audio vstup / 1x audio výstup / 1x alarm vstup / 1x alarm výstup, Napájanie: 12VDC±25% / PoE(802.3af), Krytie: IP67, Pracovná teplota: -30 °C ~ 60 °C, Dosvit IR: do 10m, Rozmery: 99,3 x 96,7 x 52,8 mm, Hmotnosť: 600g
DS-2CD2143G0-IS DS2CD2143G0IS 2,8mm		Vonkajšia dome 4 Mpx IP kamera, Obrazový senzor: 1/3" Progressive Scan CMOS; Podporovaná kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; Citlivosť: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux so zapnutým IR; Rozlíšenie a počet sn./s : 25fps/30fps(2560 x 1440); Objektív: 2.8/4/6/8mm; Funkcie: Audio 1/1, Alarm 1/1, 120dB WDR; 3 streamy; 3D DNR; BLC; ICR; micro SD/SDHC/SDXC slot do 128GB, Detekcia narušenia oblasti / Detekcia prekročenia línie / Rozpoznávanie tváre, IR prísvit: EXIR 2.0, dosah do 30m; Vyhotovenie: Kovové telo, Kytie: IP67; Napájanie: DC12V&PoE; Podpora služby Hik-Connect, Rozmery: Ø111 x 82,4mm, Hmotnosť: 500g
	02.13.09.00	Polohovateľné (PTZ) IP kamery
	02.13.09.01	Mini PTZ IP kamery s pevným alebo varifokálnym objektívom
		PanoVu - panoramatické kamery
DS-2DE2A204IW-DE3 DS2DE2A204IWDE3 2,8~12mm		Vonkajšia 2Mpx mini PTZ IP kamera, Obrazový čip: 1/3" CMOS progressive scan, Citlivosť: farba 0,005 lux / F2.0; ČB 0,001 lux / F2.0, Objektív: 2,8 – 12 mm @ 109° - 34° / 4x optický + 16x digitálny zoom, Rozlíšenie: 1920x1080, Funkcie: 3D DNR, 120dB WDR, AGC, BLC, ROI, HLC, EIS, slot na mikro SD kartu do 256GB, mechanický IR cut filter, prepäťová ochrana / bleskoizolácia do 4000V, Podporovaná kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Smart funkcie: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Rozhrania: audio vstup 1x / 1x audio výstup, IR prísvit: do 20m, Napájanie: 12VDC/PoE/802.3af, Krytie: IP66, Pracovná teplota: -20 °C ~ 65 °C, Rozmery: Ø 130.7 mm × 101.7 mm, Hmotnosť: 530g
DS-2DE2A404IW-DE3 DS2DE2A404IWDE3 2,8~12mm		Vonkajšia 4Mpx mini PTZ IP kamera, Obrazový čip: 1/3" CMOS progressive scan, Citlivosť: farba 0,005 lux / F2.0; ČB 0,001 lux / F2.0, Objektív: 2,8 – 12 mm @ 100° - 33° / 4x optický + 16x digitálny zoom, Rozlíšenie: 2560 x 1440, Funkcie: 3D DNR, 120dB WDR, AGC, BLC, ROI, HLC, EIS, slot na mikro SD kartu do 256GB, mechanický IR cut filter, prepäťová ochrana / bleskoizolácia do 4000V, Podporovaná kompresia: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Smart funkcie: Face Detection, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, Rozhrania: audio vstup 1x / 1x audio výstup, IR prísvit: do 20m, Napájanie: 12VDC/PoE/802.3af, Krytie: IP66, Pracovná teplota: -20 °C ~ 65 °C, Rozmery: Ø 130.7 mm × 101.7 mm, Hmotnosť: 530g
	02.20.00.00	Videorekordéry
	02.20.02.00	HD-TVI DVR
	02.20.02.01	4 kanálové HD-TVI DVR
HD-TVI Turbo HD	1920x1080	4 kanálové HD-TVI DVR HikVision s rozlíšením = 1920x1080
DS-7204HQHI-K1/A DS7204HQHIK1A		4 kanálový HD-TVI rekordér Analog / HD-TVI / AHD, Video/Audio vstupy: 4x BNC VIDEO vstupy - HD-TVI(1. kanál @ 3Mpx @ 15fps, Zvyšné kanály @1080p, 720p @ 25fps) alebo AHD(1080p,720p) alebo analog @ kompresia H.264/H.264+/H.265/H.265+ / 1x 4Mpx IP kamera, Video/Audio výstupy: 1 x HDMI 1080p / 1x VGA 1080p / 1x Analog (nezávislý výstup) / 1x AUDIO vstup / 1x AUDIO výstup, Sieťový správa: 128 vzdialených pripojení. Hard disk: 1x SATA HDD do 6TB, Externé rozhrania: 4x alarm vstup / 1x alarm výstup / 2x USB 2.0 / 1x RJ45 10/100M / 1x RS485, Vlastnosti zariadenia: napájanie 12VDC / pracovná teplota -10°~55° / pracovná vlhkosť 10~90% / rozmery 315 x 242 x 45mm @ 11L / hmotnosť 1.16 kg (bez HDD)
HD-TVI Turbo HD	5MPx	4 kanálové HD-TVI, AHD DVR HikVision s rozlíšením = 5MPx
DS-7204HUHI-K1/P DS7204HUHIK1P		4 kanálový HD-TVI rekordér Analog / HD-TVI / AHD, Video/Audio vstupy: 4x BNC VIDEO vstupy - HD-TVI(5MPx @ 12fps, 4Mpx @ 15fps, 3Mpx @ 18fps, 1080p / 720p @25fps) alebo AHD(1080p,720p) alebo analog @ kompresia H.264/H.264+/H.265/H.265+ / 4x AUDIO vstup / 2x 6Mpx IP kamera, Video/Audio výstupy: 1 x HDMI 1080p / 1x VGA 1080p / 1x Analog (nezávislý výstup) / 1x AUDIO výstup, Sieťový správa: 128 vzdialených pripojení. Hard disk: 1x SATA HDD do 8TB, Externé rozhrania: 2x USB 2.0 / 1x RJ45 10/100M / 4x alarm vstup / 1x alarm výstup / 1x RS485, Vlastnosti zariadenia: napájanie 12VDC / pracovná teplota -10°~55° / pracovná vlhkosť 10~90% / rozmery 315 x 242 x 45mm @ 11L / hmotnosť 1.5 kg. Podpora funkcie PoC (power over coax)
	02.20.02.02	8 kanálové HD-TVI DVR
HD-TVI Turbo HD	1920x1080	8 kanálové HD-TVI DVR HikVision s rozlíšením = 1920x1080
DS-7208HQHI-K1/A DS7208HQHIK1A		8 kanálový HD-TVI rekordér Analog / HD-TVI / AHD, Video/Audio vstupy: 8x BNC VIDEO vstupy - HD-TVI(1. 2 kanály @ 3Mpx @ 15fps, Zvyšné kanály @1080p, 720p @ 25fps) alebo AHD(1080p,720p) alebo analog @ kompresia H.264/H.264+/H.265/H.265+ / 2x 4Mpx IP kamera, Video/Audio výstupy: 1 x HDMI 1080p / 1x VGA 1080p / 1x Analog (nezávislý výstup) / 1x AUDIO vstup / 1x AUDIO výstup, Sieťový správa: 128 vzdialených pripojení. Hard disk: 1x SATA HDD do 6TB, Externé rozhrania: 8x alarm vstup / 4x alarm výstup / 2x USB 2.0 / 1x RJ45 10/100M / 1x RS485, Vlastnosti zariadenia: napájanie 12VDC / pracovná teplota -10°~55° / pracovná vlhkosť 10~90% / rozmery 315 x 242 x 45mm @ 11L / hmotnosť 1.78kg (bez HDD)
	02.20.10.00	NVR - Sieťové videorekordéry
	02.20.10.02	8 kanálové NVR

Typ	Obrázok	Popis
DS-7608NI-K1 DS7608NIK1		8 kanálové NVR - max rozlíšenie až 8 Mpx, kompresia H.265+ , šírka vstupného/výstupného pásma 80 / 80 Mbps , 1x audio OggVorbis vstup/výstup, 1xHDMI @4K , 1x VGA @ 1080p , synchronné prehrávanie 8 kanálov 1080p / 2 kanály 4K, Dual stream , 1xHDD SATA 6TB, 2xUSB 2.0 , myš, 1x sieť RJ 45 10/100/1000M, Alarm vstupy/výstupy 4/1 , napájanie 12VDC, príkon ≤ 15W (bez HDD), rozmery 385 × 315 × 52 mm, prac teplota -10° až +55°C, menu v CZ, SK, ENG, Client Soft v cene zariadenia
	02.28.02.00	Digitálne dekodéry a kodéry
DS-6908UDI DS6908UDI		Dekodér 8 HDMI výstupov, každý nepárny HDMI max. 4K, každý párny HDMI max. 1080p, max. podporované dekódované rozlíšenie 12Mpx, Počet dekódovaných kanálov 64 pri 1080p rozlíšení, (3Mpxl:40k,5Mpxl:24k,8Mpxl:16k,12Mpxl:8k), rozdelenie na 1/4/6/8/9/12/16/25/36, 2x2 1Gbps rozhranie, 16x 100Mbps rozhranie, 1xVGA a 1xDVI vstup, 1xRS232(RJ45), 1xRS485, Audio vstup/výstup 1/1 3,5" jack konektor, Alarm I/O 8/8, napájanie 220AC, Príkon 70W, Pracovná teplota -10°C - +55°C, nekondenzujúca vlhkosť 10-90%, rozmer 440x311x44.5mm.. Hmotnosť 5.2kg
DS-6912UDI DS6912UDI		IP dekodér 12x HDMI výstup @ 12MPx alebo 96 kanálov @ 1080P, vstavaný 16 port 100M switch, HDMI/BNC výstup, podporovaná kompresia H.265+/H.265/H.264+/H.264, max.dekódovacia matica 36 polí, 1x RS485, 1x RS232, 12x audio výstup, 8x alarm vstup, 8x alarm výstup, Rozmery 440 × 311 × 80 mm, Hmotnosť 6,4Kg
	02.31.02.00	Profesionálne LCD CCTV monitory
DS-DS5055UL-B DSD5055ULB		Hikvision monitor uhlopriečka 55", 16: 9, vstupy 2x HDMI, DVI, VGA, CVBS, pozorovací uhol 178 ° / 178 °, napájanie: 230VAC, Rozlíšenie 3840 × 2160, 1x audio vstup a výstup, Vysoká spoľahlivosť pri trvalej prevádzke 24x7
	02.35.03.00	Držiaky krytov kamier
DS-1473ZJ-155 DS1473ZJ155		Konzola pre montáž kamier rady DS-2CD27X3 a DS-2CD27X5 na stenu. Kompatibilita s adaptéromi pre montáž na stĺp DS-1475ZJ-SUS a roh DS-1476ZJ-SUS, materiál kov
DS-1273ZJ-DM25 DS1273ZJDM25		Nástenný držiak HIKVISION DS-1273ZJ-DM25 vhodný pre kamery fish-eye DS-2CD63xx. Umožňuje ľubovoľné umiestnenie kamery na stenu. Rozmery držiaku sú 190 × 165 × 183mm. Držiak je vyrobený z hliníkovej zliatiny v bielom prevedení.
	03.00.00.00	AVT AUDIO VIDEO TELEFÓNY
	03.01.00.00	Videotelefony (Videovrátniky)
	03.01.04.04	Farebné Hands free video telefóny (4 drôty)
		Commax
CDV-70H/DRC-4L		Ekonomická sada videotelefonu CDV-70H a dvernej stanice DRC-4L. Dverová stanica DRC-4L je vyrobená z tvrdeného plastu, je určená pre povrchovú montáž. Odporúčaná inštalácia tejto dvernej stanice je skôr pre vnútorné umiestnenie alebo vonkajšie použitie v miestach, kde nie je pravdepodobnosť jej mechanického poškodenia CDV-70H Farebný handsfree videotelefon so 7" LCD a ovládaním dotykovými tlačidlami displej: farebný 7" (17,8 cm) LCD Fine View s Direct LED podsvietením pripojenie 1 dvernej stanice a 2 domácich telefónov DP-4VHP ovládanie dotykovými tlačidlami s kapacitnou technológiou handsfree komunikácia možnosť prepojenia 2 videotelefonov v systéme plastové prevedenie v kombinácii modrej a bielej farby rozmery: 180 × 180 × 28 mm napájanie: 230 V AC DRC-4L má vstavaný prísvit so senzorom, môže byť použitá vo vnútorných alebo vonkajších aplikáciách, na povrchovú montáž a je napájaný z videotelefonu. Konštrukcia je veľmi jednoduchá s inovatívnym tlačidlom dotykového typu. Vlastnosti Vstavaný snímač osvetlenia Vnútorné i vonkajšie použitie (nie je vodotesná) Povrchová montáž Typ DRC 4L Menovité napätie 12V od monitora Zapojenie 4 drôty Video prenos štandardný NTSC alebo PAL Komunikácia Full Duplex Minimálne osvetlenie 0,1 Lux Zapojenie na 12V
CDV-70M		Farebný handsfree videotelefon so 7" LCD a ovládaním dotykovými tlačidlami dizajnové prevedenie videotelefonu s kovovým čelným panelom displej: farebný 7" (17,8 cm) LCD Fine View s Direct LED podsvietením pripojenie 2 kamerových jednotiek (dverové stanice alebo CCTV kamery) a 2 domácich telefónov DP-4VHP ovládanie dotykovými tlačidlami s kapacitnou technológiou handsfree komunikácia možnosť prepojenia 2 videotelefonov v systéme rozmery: 238 × 176 × 33 mm napájanie: 230 V AC alebo možnosť úpravy prístroja na 17 - 30 V DC (úpravu napájanie nutné objednať) Počet kamerových vstupov 2 Prevedenie komunikácia handsfree Funkcia PIP (Obraz v obraze) nie Pripojenie CCTV kamier áno Napájanie 230 V AC Pripojenie telefónnej linky nie Pripojenie prídavných slúchadiel áno, slúchadlá DP-4VHP Veľkosť displeja 7" Pamäť na snímky nie Typ materiálu kov (hliníková zliatina) Farba modro strieborná Dĺžka 33 mm Šírka 238 mm

Typ	Obrázok	Popis
CDV-70H/DRC40K modry		<p>Ekonomická sada videotelefonu CDV-70H a dvernej stanice DRC-40K. Dverová stanica DRC-40K je vyrobená z tvrdeného plastu, je určená pre povrchovú montáž.</p> <p>CDV-70H Farebný handsfree videotelefon so 7" LCD a ovládaním dotykovými tlačidlami displej: farebný 7" (17,8 cm) LCD Fine View s Direct LED podsvietením pripojenie 1 dvernej stanice a 2 domácich telefónov DP-4VHP ovládanie dotykovými tlačidlami s kapacitnou technológiou handsfree komunikácia možnosť prepojenia 2 videotelefonov v systéme plastové prevedenie v kombinácii modrej a bielej farby rozmery: 180 x 180 x 28 mm napájanie: 230 V AC</p> <p>DRC-40K jednotlačítková dverná stanica vyrobená zo zliatiny hliníka farebný kamerový modul možno vertikálne nasmerovať prívít sledovaného priestoru na vzdialenosť 70cm</p>
	03.01.04.07	Dverné jednotky
		Commax
DRC-5UC/RFID		<p>5-tlačítková dverová kamerová jednotka s integrovanou RFID čítačkou</p> <p>Elegantný farebná dverová stanica s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníka. Kamerový modul je možné horizontálne i vertikálne nasmerovať pod uhlom až 20 °. Dverová stanica je určená pre zápusťnú montáž a je vybavená prívietením sledovaného priestoru na vzdialenosť 70 cm.</p> <p>Pri zakúpení obdržíte naprogramovaný funkčný prístupový systém pre 3 užívateľov, pričom súčasťou základného balenia je:</p> <p>1 x Master karta pre pridávanie nových a mazanie neplatných čipov 3 x RFID čip pre užívateľov Technická špecifikácia RFID čítačky: programovanie cez Master čip alebo softvér softvér pre jednoduchú správu čipov a kariet v češtine zadarmo prepojenie s jednotkou cez micro USB kábel do systému možno naučiť až 990 čipov / kariet, štandard EM UNIQUE 125kHz čítačka spína integrované relé v dvernej stanici na dobu 1-9 sekúnd (nastaviteľné) vnútorná pamäť na 1000 udalostí s možnosťou exportu do formátu CSV (Excel) batéria pre zálohu interných hodín má životnosť najmenej 5 rokov zaťažiteľnosť relé 30 V / 2 A napájanie: 12 V DC</p> <p>Uhol záberu 68 ° horizontálne / 55 ° vertikálne Čítačka RFID áno, protokol EM 125kHz Kamerový modul 1/3 " farebná CCD Korekcia smeru záberu áno, 20 ° do všetkých strán Popisný štítok na meno áno Nočné prívít áno, bielym svetlom na vzdialenosť 70cm Regulácia hlasitosti áno Antivandal (skrytá kamera) nie Typ montáže zápusťná Napájanie 12 V DC</p>
DRC-7UC/RFID		<p>5-tlačítková dverová kamerová jednotka s integrovanou RFID čítačkou</p> <p>Elegantná farebná dverová stanica s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníka. Kamerový modul je možné horizontálne i vertikálne nasmerovať pod uhlom až 20 °. Dverová stanica je určená pre zápusťnú montáž a je vybavená prívietením sledovaného priestoru na vzdialenosť 70 cm.</p> <p>Pri zakúpení obdržíte naprogramovaný funkčný prístupový systém pre 3 užívateľov, pričom súčasťou základného balenia je:</p> <p>1 x Master karta pre pridávanie nových a mazanie neplatných čipov 3 x RFID čip pre užívateľov Technická špecifikácia RFID čítačky: programovanie cez Master čip alebo softvér softvér pre jednoduchú správu čipov a kariet v češtine zadarmo prepojenie s jednotkou cez micro USB kábel do systému možno naučiť až 990 čipov / kariet, štandard EM UNIQUE 125kHz čítačka spína integrované relé v dvernej stanici na dobu 1-9 sekúnd (nastaviteľné) vnútorná pamäť na 1000 udalostí s možnosťou exportu do formátu CSV (Excel) batéria pre zálohu interných hodín má životnosť najmenej 5 rokov zaťažiteľnosť relé 30 V / 2 A napájanie: 12 V DC</p> <p>Uhol záberu 68 ° horizontálne / 55 ° vertikálne Čítačka RFID áno, protokol EM 125kHz Kamerový modul 1/3 " farebná CCD Korekcia smeru záberu áno, 20 ° do všetkých strán Popisný štítok na meno áno Nočné prívít áno, bielym svetlom na vzdialenosť 70cm Regulácia hlasitosti áno Antivandal (skrytá kamera) nie Typ montáže zápusťná Napájanie 12 V DC</p>
	03.01.04.10	Príslušenstvo k systému Commax
S-7N		<p>Povrchová inštalácia krabička s ochrannou strieškou proti dažďu a snehu kompatibilná s dvernými stanicami Commax: DRC-5UC, DRC-6UC, DRC-7UC, DR-2UM, DR-4UM, DR-6UM, DR-8UM, DR-4US, DR-6US, DR-8US, DR-10US, DR-12US Dĺžka 72 mm, Šírka 137 mm, Výška 322 mm</p>

Typ	Obrázok	Popis
T-RELE		<p>Reléový modul pre spínanie externého zvončeka</p> <p>Modul pre spínanie externého zvončeka pripojiteľný na ktorokoľvek miesto zbernice. Umožňuje pri zazvonení zopnúť ľubovoľného externého okruhu, napríklad doplnkového zvončeka, sirénky. Môže spínať vonkajšie zvonenie.</p> <p>nastaviteľný časový interval (od výroby 5 sekúnd) spínacie zaťaženie: 10 A / 50 V, výstup: NO / NC napájanie: z videotelefónu rozmery: 90 × 90 × 30 mm</p> <p>Nastavenie časov pre aktiváciu 0,05 s. - 810 s., 6 druhov činností Ovládacie napätie 3,5 V až napájacie napätie Vstupné napájanie 10,5 - 16 V = Prúdový odber max. 60mA Max. zaťaženie relé 10 A / 49 V ~, 24 V = Výstup relé NO / NC Typ modulu časové relé</p>
S-6N		<p>Povrchová inštalácia krabičky s ochrannou strieškou proti dažďu a snehu kompatibilná s dvernými stanicami Commax: DRC-2UC, DRC-3UC, DRC-4UC Dĺžka 72 mm, Šírka 137 mm, Výška 255 mm</p>
S-11		<p>Stříška proti dešti pro kamerovou jednotku DRC-4CH. Jednoduchá montáž.</p>
PRS226E		<p>Napájací zdroj s generátorom vyzváňacích tónov pre systémy s interkomovou komunikáciou (pri internej komunikácii odpojuje dvernú stanicu) prevedenie na DIN lištu (8 modulov)</p>
S-8P		<p>Commax stieška proti dažďu a snehu kompatibilná s dvernou stanicou Commax DRC-41UN. Dĺžka 35 mm, Šírka 137 mm, Výška 188 mm</p>
S-8N		<p>Povrchová inštalácia krabičky s ochrannou stieškou proti dažďu a snehu kompatibilná s dvernou stanicou Commax DRC-41UN. Dĺžka 72 mm, Šírka 137 mm, Výška 322 mm</p>
	03.01.07.01	Adresné video telefóny pre BD Zdrôt ExVision
EX5VT2DPL838 Biely		<p>Adresný handsfree videotelefón ExVision bez vnútornej pamäti, prevedenie zrkadlovo lesklý sklenený biely predný panel, 5" TFT dotykový displej, dotykové tlačidlá s modrým podsvietením, 2 vodičový systém (na vedenie systému odporúčame použiť krútený pár min. 2x1mm), otváranie dverného zámku, alarm, možnosť nastavenia 16 vyzváňacích tónov, montáž na povrch, rozmery 162*101*23mm</p>
	03.02.00.00	Audiotelefóny (Audiovrátniky)
	03.02.01.00	Audiosystémy
DR-2GN		<p>Antivandal dverová audio stanica s 1 tlačidlom</p> <p>robustné prevedenie odolné mechanickému poškodeniu 1 vyzváňacie tlačidlo (určené pre 1 účastníka) zapojenie priamo do domáceho audio telefónu (nie je potrebné žiadne ďalšie vybavenie) kompatibilita: domáci telefón DP-2HPR (D) alebo domáce telefóny sa vzájomným interkomom DP-LA01 + DP-LA01S dodávané s uhlovou montážnou päticou pre nasmerovanie dvernej stanice v smere prichádzajúcej návšteve napájanie: z domáceho audio telefónu farba: strieborná</p> <p>Počet tlačidiel 1 tlačidlo antivandal áno Farba strieborná Typ montáže povrchová Popisný štítok na meno nie Prevádzková teplota -10 ° C do + 40 ° C Typ materiálu kov (hliníková zliatina) Napájanie z domáceho telefónu Dĺžka 18 mm Šírka 93,5 mm Výška 136 mm</p>
DP-LA01M		<p>Domáci audio telefón pre systém 1 + 1 s funkciou interkomu (master)</p> <p>Domáci audio telefón umožňujúci obojstrannú komunikáciu s týmito dvernými stanicami: DR-2PN, DR-2GN a DR-2L. Zároveň umožňuje samostatné použitie s DP-LA01S ako slúchadlový interkom medzi dvoma miestami. Ovládanie vstupu áno farba biela Typ materiálu plast Typ montáže povrchová Prevádzková teplota 0 ° C do + 40 ° C Napájanie z DP-LA01S Dĺžka 38 mm Šírka 107 mm</p>
DP-LA01S		<p>Domáci audio telefón pre systém 1 + 1 s funkciou interkomu (slave)</p> <p>Domáci audio telefón umožňujúci obojstrannú komunikáciu s týmito dvernými stanicami: DR-2PN, DR-2GN a DR-2L. Zároveň umožňuje samostatné použitie s DP-LA01 ako slúchadlový interkom medzi dvoma miestami. Ovládanie vstupu áno farba biela Typ materiálu plast Typ montáže povrchová Prevádzková teplota 0 ° C do + 40 ° C Napájanie 230 V AC Dĺžka 38 mm Šírka 107 mm Výška 105 mm</p>
EX320		<p>Domáci telefón pre analógový systém, pozície pre 6 dopĺňujúcich tlačidiel - možno realizovať interkomovú komunikáciu medzi používateľmi.</p>
	04.02.00.00	Prístupové systémy HikVision

Typ	Obrázok	Popis
	04.02.01.00	Čítačky HikVision
DS-K1107M		Mifare čítačka, Napájanie 12V DC, Spotreba energie ≤2W, Procesor 32-bitový, Rozsah čítania ≤50mm (≤1,97"), Nastavenia ID pomocou prepínača DIP, Komunikačné rozhranie RS-485 / Wiegand (nastavené pomocou prepínača DIP), Zvukový výstražný signál, Klávesnica bez tlačidiel, LED indikátor stavu, Pracovná teplota -20 ° C až + 65 ° C, Pracovná vlhkosť 10% až 90% (bez kondenzácie), Rozmery 115 mm x 44 mm x 22 mm, Úroveň ochrany IP65, Montáž na stenu pomocou skrutiek
DS-K1107MK		Mifare čítačka s klávesnicou, Napájanie 12V DC, Spotreba energie ≤2W, Procesor 32-bitový, Rozsah čítania ≤50mm (≤1,97"), Nastavenia ID pomocou prepínača DIP, Komunikačné rozhranie RS-485 / Wiegand (nastavené pomocou prepínača DIP), Zvukový výstražný signál, Klávesnica s 12 tlačidlami (0 ~ 9, *, #), LED indikátor stavu, Pracovná teplota -20 ° C až + 65 ° C, Pracovná vlhkosť 10% až 90% (bez kondenzácie), Rozmery 115 mm x 44 mm x 22 mm, Úroveň ochrany IP65, Montáž na stenu pomocou skrutiek
	06.00.00.00	NKS NAPÁJANIE, KABELÁŽ, SIETE
	06.01.00.00	Napájanie
	06.01.01.00	Zdroje
	06.01.01.03	Stabilizované zdroje 24V a viac
EXHDR6012		Typ zdroja spínaný Výkon 54W Výstupné napätie 12V DC, 10.8...13.8V DC Výstupný prúd 4.5A Napájacie napätie 85...264V AC, 120...370V DC Elektrické pripojenie svorkovnica Montáž DIN Vonkajšie rozmery 52.5 x 90 x 54.5mm Hmotnosť 190g Počet výstupov 1 Pracovná teplota -30...70°C Ochrana proti preťaženiu, nárast napätia, proti skratu Účinnosť 88%
	06.02.03.00	Káble sieťové
DS-1LN5E-S DS1LN5ES		Kábel UTP CAT 5E, 305 m, cena je uvedená za 1m je 0,315 EUR bez DPH
DS-1LN6-UU DS1LN6UU		Kábel UTP CAT 6, 305 m, cena je uvedená za 1m je 0,39 EUR bez DPH
	06.04.01.00	Prepínače (switche)
	06.04.01.01	Prepínače (switche) nemanazovateľné
EXPSE504		5 portový switch s 4 x PoE @ 100Mbps, Standard IEEE802.3af, 4x PoE rozhranie s celkovým výkonom 56W, napájanie 110-240V AC, rozmery 115x86x25mm, Zdroj v balení 48VDC / 1,25A
EXPSE1208GSAF		10 portový switch s 8 x PoE, 2x Gigabit TP port + 2x Gigabit SFP slot, IEEE802.3af / at (zo silnejším zdrojom typ EXNZPoE55V3A5), PoE 48V DC s výkonom 15,4W na port, celkový výkon 120W, externý napájací zdroj súčasťou balenia. Pozor SFP moduly nie sú súčasťou dodávky. Môžete doobjednať SFP moduly pre single mód (EXSFPSM) alebo pre multi mód (EXSFPMM). Možnosti napojenia Uplinku: 2x TP alebo 2x SFP alebo 1xTP a 1x SFP
	06.04.01.09	Príslušenstvo k prepínačom (switchom)
EXSFPSM		SFP modul single mód, 1310nm, 10km
EXSFPMM		SFP modul multi mód, 850nm, 550m
	06.04.02.00	PoE - napájanie po sieti
EXPD1012AT		POE splitter, IEEE802.3at, 10/100Mbps, výstupné napätie DC12V,24W,maximálna vzdialenosť 100M, indikácia stavov LED, prac. Teplota -10° až +45°C
EXPE2301		PoE opakovač, 1x PoE vstup, 1x PoE výstup, Max. predĺženie trasy až 400m / 100Mbps (3x opakovač), štandard IEEE 802.3at, 1x vstup PoE RJ45 port, 1x výstup PoE RJ45 port, 25,5W, rozmery 94x70x26mm
DS-1H34-0101P DS1H340101P		PoE Video opakovač, 1x PoE vstup, 1x PoE výstup, Max. predĺženie trasy až 500m / 100Mbps (4x opakovač v móde EXTEND OFF) alebo 400m / 10Mbps (1x opakovač v móde EXTEND ON). Hmotnosť 300g, Rozmery 71,6 x 26,1 x 95,5 mm, Podporované PoE štandardy IEEE 802.3at / IEEE 802.3af
DS-1H34-0102P DS1H340102P		PoE Videoopakovač a súčasne rozbočovač, 1x PoE vstup, 2x PoE výstup, Max. predĺženie trasy až o 250m. Tento typ nie je možné opakovať v kaskáde. Hmotnosť 300g, Rozmery 71,6 x 26,1 x 95,5 mm, Podporované PoE štandardy IEEE 802.3at / IEEE 802.3af
EXPSE60W		PoE injektor kompatibilný so štandardom 802.3af, Výstupný výkon 60W, Dosah napájania do 100m, Rozmery 41 x 85 x 193 mm, Hmotnosť 380g
	06.04.07.00	WiFi sieťové zariadenia
DS-3WF03C-D DS3WF03CD		Vonkajší WiFi prístupový bod, Komunikačný štandard IEEE802.11 a/n (2T2R 300Mbps), pracuje v pásme 5GHz (5745 to 5825MHz), Vstavaná anténa 15dBi, Uhol vyžarovania horizontálne 40° / vertikálne 15°, Napájanie 24V/0,5A PoE, Pracovná teplota -30° ~ 75°, Rozmery 270x40x88 mm
DS-3WF01C-2N DS3WF01C2N		WiFi bezdrôtový prepoj pre výtahové šachty, Komunikačný štandard IEEE802.11 b/g/n (2T2R 300Mbps), pracuje v pásme 2,4Ghz (2412 až 2472Mhz), vstavaná antény 6dBi, Uhol vyžarovania horizontálne 65° / vertikálne 60°, Napájanie 48V/0,25A PoE alebo 12VDC, Pracovná teplota -30° ~ 65°, Rozmery 150x150x31.6 mm)

Ceny sú uvedené v EUR bez DPH. Nezabudnite si zadať vašu veľkobchodnú zľavu.

V prípade záujmu o náš ďalší sortiment si stiahnite naše cenníky.

<http://www.express-alarm.com/cenysk.html>